Technische Daten

Hauskraftwerke der SE-Serie

Stand Alone Hybrid



S10 SE HYBRID-WECHSELRICHTER





Technische Daten

S10 SE Erzeugung

_	Ξ			_		_
ᆮ		n	а	2	n	n

12.500
150
850
1.000
13
2
3 Sunclix-Paare (2 x PV und 1 x Batterie)
ja
alle E3/DC-Hauskraftwerke sind Hybridspeicher 1) 2)

Ausgang

max. AC-Nennleistung (230 V, 50 Hz) (VA)	8.000 ²⁾	
AC-Nennspannung L / N / PE (V)	3 x 230	
AC-Nennfrequenzen (Hz)	50	
max. Ausgangsstrom (je Phase) (A)	11,05	
Einspeisephasen / Anschlussphasen	3/3	
Technologie	trafolos	
Cos (phi)	-0,9 +0,9	

Allgemeine Daten

max. Systemwirkungsgrad inkl. Batterie (%)	> 92
Wirkungsgrad PV-Wechselrichter EU (%)	> 97
AC-Kurzschlussfest / Erdschlussüberw.	ja / ja
Zulescungen	nach VDE-AR-N 4105, VDE V 0124-100, TOR Erzeuger,
Zulassungen	OVE-Richtlinie R25, CE, UN38.3, NA/EEA-NE7_CH
zulässige Umgebungstemperatur (°C)	-20 bis +35 (Wechselrichter) / +5 bis +35 (Batteriesystem)
empfohlene Umgebungstemperatur (°C)	-10 bis +20 (Wechselrichter) / +15 bis +25 (Batteriesystem)
max. relative Feuchte (%)	85
max. Einsatzhöhe (m ü. NN)	2.000
Schutzklasse Wechselrichter / Batteriesystem	IP65 / IP20
Datenschnittstelle	RS485 / Ethernet / CAN
Abmessungen B x H x T System (mm)	535 x 710 x 251
Abmessungen B x H x T Batteriegehäuse (mm)	609 x 562 x 521
Anzeige	7" TFT Display
Energiemanagement	integriert

Betriebsmodi

DC-Betrieb	ja
AC-Stromspeicher	ja
Hybrid (DC + AC)	ja

Technische Daten

S10 SESpeicherung

S10 SE	9
Nutzbare Batteriekapazität (kWh) ³⁾	8,2
Nennleistung Laden / Entladen (kW) ²⁾	4,5
Räumlich trennbares Batteriesystem (bis 10 m Kabellänge)	ja ⁴⁾
Batterietechnologie	Lithium-lonen
Gewicht Batterien (kg/kWh)	ca. 8
Temperaturregelung von E3/DC	ja
Batterieerweiterung oder Batterienachrüstung bis 1 Jahr nach Installation auf kWh (nutzbar) ⁵⁾	11,2
Batteriekapazitätsgarantie 6)	10 Jahre auf 80 % der nutzbaren Batteriekapazität

ready for future

System und Optionen	9
---------------------	---

Einspeisung	frei wählbar zwischen 0 % (non EEG-Betrieb) und 100 %
Überspannungsschutz mit Überwachung	durch Installateur extern zu setzen
Kommunikationsschnittstelle	ModBUS(TCP), RSCP
Hausautomation	Loxone, myGEKKO, KNX
max. Systemgewicht ohne Batteriemodule (kg)	62,5 (Wechselrichter: 29,5 / Batterieschrank: 33)

Die Leistung und die zeitliche Verfügbarkeit der nach- oder zugerüsteten Notstromoption kann durch Software-Updates, Netzzustände des Wechselrichters und durch äußere Rahmenbedingungen (u. a. Hauslast, Erzeugung, Defekt der Hardware, Temperatur, Batteriekalibrierung) eingeschränkt verfügbar sein. Es erfolgt zudem wochenweise i. d. R. nachts eine Batteriekalibrierung / Entladung mit Eigenstrom gemäß den Anforderungen des Batterieherstellers.

Die Lebensdauer der Batterien hängt von den Installations- und Betriebsbedingungen ab. Es gelten die Bedingungen der HagerEnergy GmbH. Internet-Anschluss für Fernwartung und Ertragskontrolle notwendig.

Die AC-Ladeleistung entspricht maximal der Nennleistung / Peakleistung des Batteriesystems.

Die tatsächliche Leistung ist abhängig von Systemzustand und Temperatur, abhängig von PV und Wetter- / Netzbedingungen geringer.

³⁾ Die Garantie bezieht sich auf 80 % dieser nutzbaren Kapazität.

Bei Bestellung anzugeben, Mehrkosten für längeres Kabel

⁵⁾ Je nach Verfügbarkeit / Batterietechnik, nicht garantiert.

⁶⁾ innerhalb der Garantielaufzeit bei eingehaltenen Garantiebedingungen



HagerEnergy GmbH Ursula-Flick-Straße 8 D-49076 Osnabrück

T +49 541 760 268 0 e3dc.com

